GAMME DE PRODUITS HETTICH

CENTRIFUGEUSE MANUELLE

- Légère, portable et compacte
- Mécanisme auto lubrifiant
- Ne nécessite aucun entretien
- Deux rotors au choix (90° ou 50°)

RPM max.	3.000 min -1
ACR max.	1.298
Capacité max.	4 x 15 ml
Poids (env.)	0,9 kg
Réf.	**1011**

IVD MD

EBA 200 | 200 S | 200 MD

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746 ou dispositif médical selon (EU) 2017/745
- Rotor angulaire 8 places inclus
- Niveau sonore : 50 dB(A) (EBA 200)
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée

	EBA 200	EBA 200 S	EBA 200 (MD)
max. RPM	6,000 min -1	8,000 min -1	6,000 min -1
max. RCF	3,461	6,153	3,461
max. capacity	8 x 15 ml	8 x 15 ml	8 x 15 ml
Cat. No.	**1800**	**1802**	**1810**

IVD

EBA 270

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Petite centrifugeuse avec rotor libre 6 places inclus
- Niveau sonore: 51 dB(A)
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée

RPM max.	4.000 min -1
ACR max.	2.254
Capacité max.	6 x 15 ml
Poids (env.)	14 kg
Réf.	**2300**

IVD

EBA 280 | 280 S

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Petite centrifugeuse avec changement de rotor rapide
- 6 rotors disponibles
- 9 programmes

	EBA 280	EBA 280 S
RPM max.	6.000 min -1	6.000 min -1
ACR max.	4.146	5.071
Capacité max.	6 x 50 ml	6 x 50 ml
Poids (env.)	12 kg	12 kg
Réf.	**1101**	**1102**

IVD

HAEMATOKRIT 200

- Conforme IVD selon la norme 98/79/EC
- Détermination des hématocrites en seulement 7 minutes
- Centrifugeuse hématocrite compacte et puissante

RPM max.	13.000 min -1
ACR max.	16.060
Capacité max.	24 capillaires
Poids (env.)	10 kg
Réf.	**1801**

IVD

MIKRO 185

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Microcentrifugeuse compacte et puissante
- 4 rotors au choix
- Niveau sonore: 54 dB(A) avec rotor 1252-A

RPM max.	14.000 min -1
ACR max.	18.845
Capacité max.	24 x 2 ml
Poids (env.)	11 kg
Réf.	**1203**

IVD GP

MIKRO 2.0 | 2.0 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Facile à utiliser grâce à l'écran LCD
- Système de rotor à changement rapide
- Reconnaissance automatique du rotor
- 5 rotors au choix

	MIKRO 2.0	MIKRO 2.0 R
RPM max.	16.100 min-1	16.100 min-1
ACR max.	25 212	25 212
Capacité max.	24x2ml/12x5ml	24x2ml/12x5ml
Poids (env.)	18 kg	30 kg
Réf.	**2404 | 2440**	**2406 | 2460**

IVD

MIKRO 200 | 200 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 4 rotors au choix
- 4 programmes
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée

	MIKRO 200	MIKRO 200 R
RPM max.	15.000 min-1	15.000 min-1
ACR max.	21.382	21.382
Capacité max.	30 x 2 ml	30 x 2 ml
Poids (env.)	11,5 kg	28 kg
Réf.	**2400**	**2405**

IVD

MIKRO 220 | 220 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 8 rotors au choix
- 9 programmes
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée

	MIKRO 220	MIKRO 220 R
RPM max.	18.000 min -1	18.000 min -1
ACR max.	31.514	31.514
Capacité max.	60 x 2 ml	60 x 2 ml
Poids (env.)	21 kg	42 kg
Réf.	**2200**	**2205**

IVD MD

ROTOFIX 32 A

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 9 rotors au choix
- Niveau sonore: 52 dB(A) (rotor 1628)
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée

	ROTOFIX 32 A	ROTOFIX 32 A (MD)
RPM max.	6.000 min -1	6.000 min -1
ACR max.	4.226	4.226
Capacité max.	4 x 100 ml	4 x 100 ml
Poids (env.)	23 kg	23 kg
Réf.	**1206**	**1207**

IVD

UNIVERSAL 320 | 320 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 18 rotors au choix
- 9 rampes d'accélération et 10 de freinage
- Niveau sonore: 48 dB(A) (rotor 1611)

	UNIVERSAL 320	UNIVERSAL 320 R
RPM max.	16.000 min -1	16.000 min -1
ACR max.	24.900	24.900
Capacité max.	4 x 200 ml	4 x 200 ml
Poids (env.)	31 kg	52 kg
Réf.	**1401**	**1406**

IVD

ROTINA 380 | 380 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 8 rotors au choix
- 9 rampes d'accélération et 10 de freinage
- 98 programmes

	ROTINA 380	ROTINA 380 R
RPM max.	15.000 min -1	15.000 min -1
ACR max.	24.400	24.400
Capacité max.	4 x 290 ml	4 x 290 ml
Poids (env.)	51 kg	81 kg
Réf.	**1701**	**1706**

IVD

ROTINA 420 | 420 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 5 rotors au choix
- 9 rampes d'accélération et 10 de freinage
- 98 programmes

	ROTINA 420	ROTINA 420 R
RPM max.	15.000 min -1	15.000 min -1
ACR max.	24.400	24.400
Capacité max.	4 x 600 ml	4 x 600 ml
Poids (env.)	75 kg	108 kg
Réf.	**4701**	**4706**

MD

ROTANTA 460 | 460 R

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 8 rotors au choix
- 98 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage

	ROTANTA 460	ROTANTA 460 R
RPM max.	15.000 min -1	15.000 min -1
ACR max.	24.400	24.400
Capacité max.	4 x 1.000 ml	4 x 1.000 ml
Poids (env.)	101 kg	141 kg
Réf.	**5650**	**5660**

GP

ROTOFIX 46 | 46 H

- Centrifugeuse industrielle robuste et polyvalente
- Niveau sonore : 38 dB(A) (rotor 4619)
- 4 rotors au choix
- Modèle 46 H chauffant jusqu'à +90° C

	ROTOFIX 46	ROTOFIX 46 H
RPM max.	4.000 min -1	2.000 min -1
ACR max.	3.095	984
Capacité max.	4 x 290 ml	4 x 100 ml
Poids (env.)	60 kg	60 kg
Réf.	**4600**	**4600-50**

MD

ROTANTA 460 RC | 460 RF

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 8 rotors au choix
- 98 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage

	ROTANTA 460 RC	ROTANTA 460 RF
RPM max.	15.000 min -1	15.000 min -1
ACR max.	24.400	24.400
Capacité max.	4 x 1.000 ml	4 x 1.000 ml
Poids (env.)	140 kg	164 kg
Réf.	**5670**	**5675**

MD

ROTIXA 500 RS

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 5 rotors au choix
- 89 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage

RPM max.	11.500 min-1
ACR max.	18.038
Capacité max.	4 x 1.000 ml
Poids (env.)	ca. 219 kg
Réf.	**4950**

MD

ROTO SILENTA 630 RS

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 3 rotors au choix
- 89 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage

RPM max.	6.000 min -1
ACR max.	6.520
Capacité max.	6 x 2.000 ml
Poids (env.)	ca. 355 kg
Réf.	**5005**

IVD

ROTOLAVIT II

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Lave-cellule automatique pour tests sérologiques
- 2 rotors au choix
- Programmation aisée sur écran tactile

RPM max.	3.500 min -1
ACR max.	1.438
Capacité max.	24 x 5 ml
Poids (env.)	24,5 kg
Réf.	**1008-00**

IVD

CENTRIFUGEUSES ROBOTIQUE

- Plus de 25 ans d'expérience et de leadership sur le marché dans le domaine des centrifugeuses automatisées
- 4 modèles disponibles en différentes tailles
- Vaste gamme d'accessoires standard

GP

HETTCUBE 60 | 120

- Petits incubateurs avec une précision max. de la température jusqu'à + 65 °C
- Disponible avec convection naturelle ou forcée
- Homogénéité de la température

	HC 60 convection naturelle	HC 60 convection forcée	HC 120 convection naturelle	HC 120 convection forcée
Dimensions (mm)	590 x 620 x 710		660 x 710 x 850	
Volume intérieur	56		112	
Étagères max.	5	5	7	7
Réf.	**69601-10**	**69601-20**	**61201-10**	**61201-20**

IVD

HETTCUBE 200 | 400 | 600

- Incubateur avec une plage de température de 1 K (°C) supérieure à la température ambiante jusqu'à +65 °C
- Ecran tactile à commande intuitive et réglages individuels
- Contrôle de la température constant et homogène par un flux d'air doux

	HettCube 200	HettCube 400	HettCube 600
Dimensions (mm)	710 x 825 x 970	710 x 825 x 1425	710 x 825 x 1990
Volume intérieur	150 l	310 l	520 l
Volume utile validé	82 l	199 l	351 l
Réf.	**62000**	**64000**	**66000**

IVD

HETTCUBE 200 R | 400 R | 600 R

- Incubateur réfrigéré avec une plage de température de 0 °C à + 65 °C
- Ecran tactile à commande intuitive avec programmation hebdomadaire et fonction jours fériés
- Espace utilisable maximum validé sur faible empreinte au sol

	HettCube 200 R	HettCube 400 R	HettCube 600 R
Dimensions (mm)	710 x 825 x 970	710 x 825 x 1425	710 x 825 x 1990
Volume intérieur	150 l	310 l	520 l
Volume utile validé	82 l	199 l	351 l
Réf.	**62005**	**64005**	**66005**

MD Dispositif médical selon (EU) 2017/745 IVD Conforme IVDR selon (EU) 2017/746 GP General Purpose Version

Développé et fabriqué en Allemagne

Ø Durée de vie du plus de 7 ans

Pièces de rechange et service pendant de nombreuses années

Conseils personnels et rapides

Entièrement testé et produits certifiés