

KLEIN-INKUBATOREN

HETTCUBE 120

WERTVOLLEN PLATZ EFFIZIENT NUTZEN

Umweltfreundlich, wirtschaftlich und durchdacht. HettCube Inkubatoren schonen Ihr Budget und die Umwelt und bieten Ihren Kulturen bestmögliche Wachstumsbedingungen. Der HettCube 120 ist mit seiner Größe dabei ideal für alle Arten der klinischen Anwendung.

Das Modell ist mit natürlicher oder forcierter Konvektion erhältlich. Die Temperatur ist zwischen 5 K über Umgebung bis +65 °C einstellbar.



HIGHLIGHTS

- 4,3 Zoll Touchscreen mit intuitiver Bedienung
- Einhand-Bedienung ohne zusätzliche innere Tür
- Türschließung mit Magnetdichtungen
- Einfacher Wechsel des Türanschlags
- Mit natürlicher oder forcierter Konvektion erhältlich
- Inklusive: 2 Standard Einschubgitter aus Edelstahl
Durchführung links (Ø 30 mm)
- Temperaturwahlwächter Klasse 2.0 und Klasse 3.1 mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Höchste Temperaturgenauigkeit
- Homogene räumliche und zeitliche Temperaturverteilung
- Programmierbare Temperaturrampen
- Luftklappenstellung elektronisch einstellbar

EIGENSCHAFTEN

- Alles auf einen Blick: Soll und Ist Temperaturwerte, Programmstatus, Events, Einstellungen
- Vielzahl von Programmfunktionen: Zeit, Temperatur, Ventilator und Luftklappe
- Interner Speicher für Programme und Daten
- Logbuch (Türöffnungen, Vorgänge, Alarme)
- Optischer und akustischer Alarm bei offener Tür
- Innenraum aus hochwertigem Edelstahl
- LAN- und USB-Anschlüsse
- Türverriegelung
- Verstärkter Deckel
- Innere Glastür (optional)

TECHNISCHE DATEN

	HettCube 120 natürliche Konvektion	HettCube 120 forcierte Konvektion
Temperaturbereich	5 K über Umgebung bis +65 °C	6,3 K über Umgebung bis +65 °C
Außenabmessungen B x T x H in mm	660 x 710 x 850	660 x 710 x 850
Innenabmessungen B x T x H in mm	460 x 450 x 540	460 x 450 x 540
Innenvolumen in l	112	112
Standfläche in m ²	0,46	0,46
Gewicht in kg	82	82
Anzahl der Einschübe (Lieferumfang)	2	2
Anzahl der Einschübe maximal	7	7
Maximale Beladung in kg	60	60
Zeitliche Temperaturabweichung (+37°C)	± 0,4 K	± 0,1 K
Räumliche Temperaturabweichung (+37°C)	± 0,8 K	± 0,3 K
Netzanschluss	220-240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz	220-240 V 1 ~ / 50 – 60 Hz
Bestell-Nr.	61201-10	61201-20
100-120 V 1 ~ / 50 – 60 Hz	61201-11	61201-21

STANDARD AUSSTATTUNG

4,3 Zoll Touchscreen:

- Dashboard mit Soll- / Ist-Anzeige, Programmstatus, Events, Einstellungen, Sprachen (DE, EN, FR, ES)
- Logbuch (Türöffnungen, Vorgänge, Alarmer)
- Temperaturwählwächter Klasse 2.0 und Klasse 3.1 mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Interner Speicher für Programme und Daten
- Optischer und akustischer Alarm bei offener Tür

Türverriegelung

LAN- und USB-Anschlüsse

Innenraum aus hochwertigem Edelstahl

2 x Standard Einschubgitter aus Edelstahl

Durchführung an der linken Wand Ø 30 mm

Elektrische, im Öffnungsgrad veränderbare Luftklappe

2 x PT 100 Temperatursensoren

ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.
Standard Einschubgitter für HettCube 120 Aus Edelstahl, mit Standardschienen, max. Beladung (kg): 25	60052
Perforiertes Einschubblech für HettCube 120 Aus Edelstahl, mit Standardschienen, max. Beladung (kg): 25	60053
Verstärktes Einschubgitter für HettCube 120 Aus Edelstahl, mit Standardschienen, max. Beladung (kg): 50	60054
Innere Glastür für HettCube 120	60055

— ABMESSUNGEN

