

KLEIN-INKUBATOREN

HETTCUBE 60

WERTVOLLEN PLATZ EFFIZIENT NUTZEN

Umweltfreundlich, wirtschaftlich und durchdacht. HettCube Inkubatoren schonen Ihr Budget und die Umwelt und bieten Ihren Kulturen bestmögliche Wachstumsbedingungen. Der HettCube 60 ist mit seiner Größe dabei ideal für alle Arten von Laboranwendung.

Das Modell ist mit natürlicher oder forcierter Konvektion erhältlich. Die Temperatur ist zwischen 5 K über Umgebung bis +65 °C einstellbar.



HIGHLIGHTS

- 4,3 Zoll Touchscreen mit intuitiver Bedienung
- Einhand-Bedienung ohne zusätzliche innere Tür
- Türschließung mit Magnetdichtungen
- Einfacher Wechsel des Türanschlags
- Mit natürlicher oder forcierter Konvektion erhältlich
- Inklusive: 2 Standard Einschubgitter aus Edelstahl
- Durchführung links (Ø 30 mm)
- Temperaturwahlwächter Klasse 2.0 und Klasse 3.1 mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Höchste Temperaturgenauigkeit
- Homogene räumliche und zeitliche Temperaturverteilung
- Programmierbare Temperaturrampen
- Luftklappenstellung elektronisch einstellbar

EIGENSCHAFTEN

- Alles auf einen Blick: Soll und Ist Temperaturwerte, Programmstatus, Events, Einstellungen
- Vielzahl von Programmfunktionen: Zeit, Temperatur, Ventilator und Luftklappe
- Interner Speicher für Programme und Daten
- Logbuch (Türöffnungen, Vorgänge, Alarme)
- Optischer und akustischer Alarm bei offener Tür
- Innenraum aus hochwertigem Edelstahl
- LAN- und USB-Anschlüsse
- Türverriegelung
- Innere Glastür (optional)

TECHNISCHE DATEN

	HettCube 60 natürliche Konvektion	HettCube 60 forcierte Konvektion
Temperaturbereich	5 K über Umgebung bis +65 °C	7,5 K über Umgebung bis +65 °C
Außenabmessungen (ohne Türgriff und Durchführung) B x T x H in mm	590 x 620 x 710	590 x 620 x 710
Innenabmessungen B x T x H in mm	400 x 360 x 390	400 x 360 x 390
Innenvolumen in l	56	56
Standfläche in m ²	0,36	0,36
Gewicht in kg	62	62
Anzahl der Einschübe (Lieferumfang)	2	2
Anzahl der Einschübe maximal	5	5
Maximale Beladung in kg	40	40
Zeitliche Temperaturabweichung (+37°C)	± 0,7 K	± 0,1 K
Räumliche Temperaturabweichung (+37°C)	± 0,8 K	± 0,3 K
Netzanschluss	230 V 1 ~ / 50 – 60 Hz	230 V 1 ~ / 50 – 60 Hz
Bestell-Nr.	69601-10	69601-20
100-120 V 1 ~ / 50 – 60 Hz	69601-11	69601-21

STANDARD AUSSTATTUNG

4,3 Zoll Touchscreen:

- Dashboard mit Soll- / Ist-Anzeige, Programmstatus, Events, Einstellungen, Sprachen (DE, EN, FR, ES)
- Logbuch (Türöffnungen, Vorgänge, Alarmer)
- Temperaturwählwächter Klasse 2.0 und Klasse 3.1 mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Interner Speicher für Programme und Daten
- Optischer und akustischer Alarm bei offener Tür

Türverriegelung

LAN- und USB-Anschlüsse

Innenraum aus hochwertigem Edelstahl

2 x Standard Einschubgitter aus Edelstahl

Durchführung an der linken Wand Ø 30 mm

Elektrische, im Öffnungsgrad veränderbare Luftklappe

2 x PT 100 Temperatursensoren

ZUBEHÖR

	Bestell-Nr.
Standard Einschubgitter für HettCube 60 Aus Edelstahl, mit Standardschienen, max. Beladung (kg): 25	60045
Perforiertes Einschubblech für HettCube 60 Aus Edelstahl, mit Standardschienen, max. Beladung (kg): 25	60046
Verstärktes Einschubgitter für HettCube 60 Aus Edelstahl, mit Standardschienen, max. Beladung (kg): 50	60047
Innere Glastür für HettCube 60	60051

■ ABMESSUNGEN

